

TECHNISCHE FICHE



VLOERVERWARMINGSCOLLECTOR STRAIGHT-LINE

OMSCHRIJVING

De Thermoduct vloerverwarmingscollectoren worden steeds voorzien van volgende onderdelen:

- Automatische ontluchter op elke collectorstang
- Aanvoerverdeler met voorinstelbare micrometrische inregelventielen
- Retourverdeler met afsluiters geschikt voor elektrothermische bediening
- Eindgroepen met automatische ontluchters en aftapkraan
- Aanvoer- en retourstang voorzien van bolkranen
- Montagebeugels

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Primaire aansluitingen 1" F
- Aftakkingen: 3/4" EC
- Materiaal: messing
- Max. werkingsdruk: 10 bar
- Asafstand vertakking: 50 mm
- Temperatuurbereik: 5 – 80°C

AFMETINGEN

Artikel 159.000.	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
Aftakkingen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lengte collector mm*	190	240	290	340	390	450	500	550	600	650	700	760
Lengte bolkraan mm	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

*exclusief bolkraan (gemonteerd +80 mm)

ARTIKELNUMMER

REF 159 000 102 tot 113 (2 tot 13 kringen)