

TECHNISCHE FICHE



ULTRA THIN

OMSCHRIJVING

Het Ultra-Thin (patent pending) vloerverwarmingssysteem is opgebouwd uit een (zelfklevende) basisislatieplaat van 10mm. Op de bovenzijde bevindt zich een rasterbedrukte aluminiumfolie waarop de vloerverwarmingsleidingen bevestigd worden met speciale prikbeugels. Hierdoor kunnen de onderliggende kabels en leidingen niet beschadigd worden en kan er een feilloze installatie plaats vinden.

Dit Ultra-Thin vloerverwarmingssysteem is zeer gunstig bij renovaties door zijn ultra-lage inbouwhoogte. Het systeem kan gebruikt worden voor verlegafstanden van 7.5 cm, 10 cm of 15 cm.

De Ultra-Thin systeemplaten kunnen op bestaande vloeren en op reeds aanwezige isolatieplaten geplaatst worden

MONTAGE

Een vlakke ondergrond is vereist. Het Ultra-Thin systeem kan gebruikt worden voor vloerverwarmingsbuizen met een diameter van 14 tot 16 mm. Het ultra thin vloerverwarmingsysteem garandeert een zeer snelle montage. De isolatie platen kunnen met een breekmes eenvoudig op maat worden gesneden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Materiaal: EPS
- Dikte: 10 mm
- 2 m² per plaat
- Zelfklevende onderzijde mogelijk

ARTIKELNUMMER

REF 114 012 801 Ultra-Thin 120x80x1cm niet zelfklevend (0.96m²/plaat)
REF 114 012 803 Ultra-Thin special clips (450 st/doos)